Krajowa deklaracja właściwości użytkowych
28/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
   Kształtki polietylenowe doczołowe i elektrooporowe klasy PE100-RC w SDR 11 i SDR17
   Zakres: 20 - 900mm
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
   Kształtki polietylenowe doczołowe i elektrooporowe klasy PE100-RC
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Budowa i remont sieci do rozprowadzania wody oraz kanalizacji ciśnieniowej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   FOX FITTINGS Sp. z o.o. Sp.k.
   ul. Więźniów Oświęcimia 50
   43-330 Wilamowice
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
   Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
   7a. Polska norma wyrobu:

   PN:EN 12201-1:2012
   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
   wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –
   Polietylen (PE) Część 1: Postanowienia ogólne
   PN:EN 12201-3+A1:2013-05
   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
   przesyłania wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
   Polietylen (PE) Część 3: Kształtki

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

   IIP Nr 447/2012 rev. 12 ważny do 30.04.2024
   IIP Nr 448/2012 rev. 12 ważny do 30.04.2024
   DVGW DV-8603CT0169 ważny do 16.04.2023
   DVGW DV-8608CT0171 ważny do 16.04.2023
   DVGW DV-8613CT0172 ważny do 16.04.2023
   DVGW DV-8602CU0506 ważny do 11.12.2024
   DVGW DV-8612CU0507 ważny do 11.12.2024
   DVGW DV-8612CU0508 ważny do 11.12.2024

   7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
   nie dotyczy

FOX
Więźniów Oświęcimia 50
43-330 Wilamowice
Poland | foxfittings.com

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Właściwości materiału -Czas indukcji utleniania -Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR)	Zgodnie z: PN:EN 12201-3+A1:2013-05 pkt 4	
Wygląd zewnętrzny	Zgodnie z: PN:EN 12201-3+A1:2013-05 pkt 5.1	
Barwa	Zgodnie z: PN:EN 12201-3+A1:2013-05 pkt 5.3	
Cechy geometryczne	Zgodnie z: PN:EN 12201-3+A1:2013-05 pkt 6	
Właściwości mechaniczne: -wytrzymałość hydrostatyczna	Zgodnie z: PN:EN 12201-3+A1:2013-05 pkt 7.3	
Właściwości elektryczne kształtek elektrooporowych	Zgodnie z: PN:EN 12201-3+A1:2013-05 pkt 5.4	
Cechowanie	Zgodnie z: PN:EN 12201-3+A1:2013-05 pkt 11	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Niniejszy dokument został wydany w dniu 27.09.2021 i pozostaje ważny pod warunkiem, że specyfikacja techniczna wyrobu, jego warunki wytwarzania oraz normy i wymagania branżowe, którym podlega, nie ulegną zmianie.

Wilamowice 27.09.2021
(Miejsce i data wydania)

Małgorzata Palka
Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością
FOX FITTINGS Sp. z o. o. Sp. k.
(Imię i nazwisko)

FOX
Więźniów Oświęcimia 50
43-330 Wilamowice
Poland | foxfittings.com