Złączki rurowe ISO
z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym

Cechy konstrukcyjne

- Z gwintem zewnętrznym zgodnie z EN 10226-1

Nr kat.	Rura Ø mm	Gwint	PN	L	E	ØD	Masa kg	
6100	20	½"	16	68	48	39	0,16	
	25	¾"		82	58	44	0,25	
	32	1"		95	70	53	0,35	
	40	1¼"		112	84	65	0,63	
	50	1½"		130	101	76	0,90	
	63	2"		148	114	94	1,45	

Nr kat.	Rura Ø mm	Gwint	PN	L	E	ØD	Masa kg	
6120	20	½"	16	68	48	39	0,04	
	25	¾"		82	58	43	0,06	
	32	1"		95	70	53	0,10	
	40	1¼"		110	82	72	0,24	
	50	1½"		126	99	83	0,27	
	63	2"		144	110	99	0,44	

Nr kat.	Rura Ø mm	Gwint	PN	L	E	ØD	Masa kg	
6110	25	1"	16	83,5	58,5	50	0,28	
	32	1¼"		96	70	53	0,39	
		1½"		96	70	53	0,60	
		2"		112	70	62	0,63	
	40	1"		112	84	65	0,65	
		1½"		112	84	65	0,64	
		2"		113	84	65	0,72	
	50	1¼"		130	101	76	0,90	
		2"		130	101	76	0,95	
	63	1¼"		148	114	93	1,50	
		1½"		148	114	93	1,45	
	75	2"		152	109	111	2,41	

Nr kat.	Rura Ø mm	Gwint	PN	L	E	ØD	Masa kg	
6130	20	¾"	16	68	48	39	0,05	
	25	1"		82	58	43	0,06	
	32	2"		102	70	65	0,13	
	40	2"		110	82	72	0,24	

Nr kat. 6100
Złączka z gwintem zewnętrznym,
z żeliwa sferoidalnego


Nr kat. 6120
Złączka z gwintem zewnętrznym, z żywicy POM

Nr kat. 6110
Złączka redukcyjna z gwintem zewnętrznym,
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6130
Złączka redukcyjna z gwintem zewnętrznym,
z żywicy POM







Cechy konstrukcyjne

- Z gwintem wewnętrznym zgodnie z EN ISO 228

Nr kat.	Rura Ø mm	Gwint	PN	L	E	ØD	Masa kg	
6200	20	½"	16	65	48	45	0,16	
	25	¾"		76	58	50	0,24	
	32	1"		91	70	55	0,42	
	40	1¼"		108	84	65	0,70	
	50	1½"		125	99	76	1,00	
	63	2"		144	110	94	1,70	
	75	2½"		144	110	110	3,20	
	90	3"		144	110	126	3,60	

Nr kat.	Rura Ø mm	Gwint	PN	L	E	ØD	Masa kg	
6220	20	½"	16	66	47	39	0,06	
	25	¾"		76	58	44	0,08	
	32	1"		91	70	53	0,12	
	40	1¼"		109	82	72	0,23	
	50	1½"		127	99	83	0,34	
	63	2"		135	108	103	0,47	

Nr kat.	Rura Ø mm	Gwint	PN	L	E	ØD	Masa kg	
6210	32	1¼"	16	96	70	65	0,57	
	50	1¼"		125	99	76	1,10	
	90	2"		144	110	126	4,00	

Nr kat.	Rura Ø mm	Gwint	PN	L	E	ØD	Masa kg	
6230	32	½"	16	89	70	53	0,12	
		¾"		91	70	53	0,11	
	40	1"		108	82	55	0,25	
		2"		108	82	80	0,31	
	50	2"		125	99	80	0,36	

Nr kat. 6200
Złączka z gwintem wewnętrznym,
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6220
Złączka z gwintem wewnętrznym, z żywicy POM

Nr kat. 6210
Złączka redukcyjna z gwintem wewnętrznym,
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6230
Złączka redukcyjna z gwintem wewnętrznym,
z żywicy POM



