Deklaracja zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa (GPSR)

Dane producenta:

- **Nazwa firmy:** ZHUP DES - I Agata Łakoma
- **Adres:** ul. Partyzantów 2, 32-700 Bochnia
- **Numer kontaktowy:** 14 612 27 16
- **Email:** biuro@des.com.pl



Nazwa produktu u producenta: Właz PP 600/800 okrągły A15 z zamkiem
Warianty kolorystyczne: czarny, szary, zielony

Opis produktu
Właz wykonany z wytrzymałego tworzywa PP przeznaczony jest do przykrywania studzienek kanalizacyjnych, zbiorników wodnych oraz innych elementów infrastruktury podziemnej. Produkt zapewnia trwałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Cechy szczególne:

- Materiał: wysokiej jakości polipropylen (PP) odporny na warunki atmosferyczne i chemiczne
- Przystosowanie do klasy A15 – odpowiednie dla obciążeń do 1,5 tony
- Konstrukcja z zamkiem zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem
- Odporność na działanie promieniowania UV oraz substancji chemicznych obecnych w środowisku
- Łatwy montaż i demontaż

Testy techniczne i zgodność z normami
Skrzynki z wiekiem żeliwnym zostały poddane następującym testom:

- **Wytrzymałość mechaniczna:** Odporność na nacisk i uderzenia zgodnie z klasą obciążenia A15, co oznacza wytrzymałość na obciążenie do 1,5 tony.
- **Odporność chemiczna:** Właz wykonany z wysokiej jakości polipropylenu (PP), odpornego na działanie substancji chemicznych obecnych w środowisku, takich jak paliwa, oleje i kwasy.
- **Odporność termiczna:** materiał zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -40°C do +135°C, co zapewnia trwałość w trudnych warunkach atmosferycznych.

Normy spełniane przez produkt:

1. **PN-EN 124 –** Wymagania dla pokryw włazów i osłon studzienek.
2. **PN-EN 13598-2 –** Wymagania dotyczące elementów systemów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Instrukcje użytkowania i montażu

1. **Przygotowanie:**
    - Sprawdź kompatybilność włazu z miejscem montażu.
    - Oczyść powierzchnię montażową z zabrudzeń.
2. **Montaż:**
    - Umieść właz na przygotowanej powierzchni studzienki lub zbiornika.
    - Dopasuj położenie i upewnij się, że zamknięcie działa prawidłowo.
    - W razie potrzeby zabezpiecz dodatkowo przed przemieszczaniem się.
    - Sprawdź, czy skrzynka umożliwia swobodny dostęp do urządzenia oraz nie ma przeszkód w jej otwieraniu i zamykaniu.
3. **Konserwacja:**
    - Regularnie sprawdzaj stan techniczny włazu.
    - Czyść właz z osadów i innych zanieczyszczeń.
    - W przypadku uszkodzeń wymień produkt na nowy.

Analiza ryzyka i środki zapobiegawcze

Identyfikowane ryzyka:

1. **Uszkodzenie mechaniczne:** Możliwe w wyniku nacisku lub nieprawidłowego montażu.
    - **Środki zapobiegawcze**: Właściwe dopasowanie do klasy obciążenia A15.
2. **Zanieczyszczenie wnętrza studzienki:** Może utrudnić obsługę infrastruktury.
    - **Środki zapobiegawcze**: Regularna kontrola i czyszczenie.

Zagrożenia dla użytkownika

Nieprawidłowy montaż:

- Zagrożenie: Może prowadzić do destabilizacji i trudności w obsłudze.
- Środek zapobiegawczy: Montuj produkt zgodnie z instrukcją obsługi.

Przechowywanie w nieodpowiednich warunkach:

- Zagrożenie: Może prowadzić do korozji i uszkodzeń materiału.
- Środek zapobiegawczy: Przechowuj produkt w suchym miejscu przed montażem.

Użycie produktu w miejscach o dużym ruchu:

- **Zagrożenie**: Produkt pozostawiony na drodze lub w ciągu komunikacyjnym może być przeszkodą i prowadzić do potknięcia lub upadku.
- **Środek zapobiegawczy**: Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu.

Świadectwa zgodności i certyfikaty

- Produkt spełnia wymagania norm **PN-EN 124** oraz **PN-EN 13598-2..**
- Materiał PP wykorzystany w produkcie posiada certyfikaty potwierdzające jego trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Odczytywanie etykiety

1. Nazwa i typ produktu
2. Wariant kolorystyczny (jeżeli są różne)
3. Ilość sztuk + numer serii
4. Dane producenta
5. Logo producenta lub dystrybutora
6. Adres strony internetowej producenta + kod EAN



**Etykieta przedstawiona w dokumencie jest etykietą przykładową.*

Podpis i oświadczenie producenta

Niniejszym oświadczamy, że Właz PP 600/800 okrągły A15 z zamkiem spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa, jakości i zgodności określone w dyrektywach Unii Europejskiej oraz obowiązujących normach technicznych. Produkt jest bezpieczny w użytkowaniu, pod warunkiem przestrzegania instrukcji montażu i konserwacji.

ZHUP DES - I Agata Łakoma
ul. Partyzantów 2, 32-700 Bochnia

Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny
" DES - I "
Agata Łakoma
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 2
NIP 868-157-47-68 Regon 850540089

Data: 28 listopada 2024 r.