PREWENCJA

Förch oraz Berner skutecznie opóźnią procesy korozyjne tego podatnego na warunki atmosferyczne materiału. Stal AISI 430 (ze względu na brak niklu w składzie) ma niższą odporność na czynniki zewnętrzne, dlatego wymaga regularnej impregnacji powłokami hydrofobowymi.

Obie marki oferują dedykowane, profesjonalne aerozole typu „3 w 1", które czyszczą, nabłyszczają i pozostawiają długotrwałą barierę ochronną:

- Berner – Preparat do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej (art. 160366):
    - Zalety: Tworzy na powierzchni skrzynki gazowej trwałą, hydrofobową warstwę ochronną, która odpycha wodę i zapobiega wżerom korozyjnym. Działa antystatycznie, dzięki czemu ogranicza osadzanie się kurzu i pyłu z ulicy. Nie zawiera silikonu.
- Förch – Spray do pielęgnacji stali nierdzewnej P355:
    - Zalety: Skutecznie odcina dostęp tlenu i wilgoci do metalu poprzez wytworzenie filmu ochronnego. Szybko usuwa tłuste osady i zacieki deszczowe, przywracając estetyczny wygląd bez konieczności intensywnego szorowania.

Porównanie i specyfika działania preparatów

	Preparat Berner (400 ml)	Spray Förch P355 (400 ml)
Główna funkcja	Impregnacja hydrofobowa i czyszczenie	Pielęgnacja antykorozyjna i odtłuszczanie
Powłoka po użyciu	Trwały film odpychający wodę i brud	Cienka emulsja ochronna bez smug
Zastosowanie	Zewnętrzne i wewnętrzne (atest NSF)	Zewnętrzne i wewnętrzne

---

Instrukcja konserwacji skrzynki gazowej AISI 430

1. Czyszczenie wstępne: Usuń błoto i piasek miękką ściereczką z mikrofibry i wodą, aby nie porysować powierzchni.

2. Kategoryczny zakaz: Nigdy nie używaj druciaków, wełny stalowej ani środków z chlorem, które natychmiast zniszczą warstwę pasywną stali 430 i wywołają rdzę.
3. Aplikacja środka: Wstrząśnij puszkę Bernera lub Förcha, rozpyl cienką warstwę z odległości ok. 20-30 cm i pozostaw na 1-2 minuty.
4. Polerowanie: Przetrzyj i wypoleruj szafkę suchą, miękką szmatką zgodnie z kierunkiem szlifu stali.
5. Elementy ruchome: Przy okazji psiknij zawiasy i zamek preparatem wielofunkcyjnym (np. WD-40), aby nie uległy zatarciu lub zamarznięciu zimą.

Z uwagi na agresywne środowisko zewnętrzne (smog, deszcz, a zimą sól drogowa), zabieg ten na szafce ze stali AISI 430 należy powtarzać co najmniej raz na 3-6 miesięcy