Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

11/2018

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
   Kształtki polietylenowe klasy PE100 SDR11 i SDR17
   Zakres: 20 - 630mm
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
   Kształtki polietylenowe PE100
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
   Budowa i remont sieci do rozprowadzania wody oraz kanalizacji ciśnieniowej
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
   FOX FITTINGS Sp. z o.o. Sp.k.
   ul. Więźniów Oświęcimia 50
   43-330 Wilamowice
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
   Nie dotyczy
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 3
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**

   7a. Polska norma wyrobu:

   PN:EN 12201-1:2012
   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) Część 1: Postanowienia ogólne
   PN:EN 12201-3+A1:2013 -05
   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE) Część 3: Kształtki

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
   IIP Nr 447/2012 rev. 7 ważny do 30.04.2021
   IIP Nr 448/2012 rev. 7 ważny do 30.04.2021
   ZIK 16-12-ZGP-235

   7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Badania	Norma	Warunki badania
1) Wskaźnik płynięcia (surowiec)	ISO 1133/T	190°C / 5kgs
2) Gęstość (surowiec)	ISO 1183/2	>= 950
3) Czas utleniania (surowiec)	EN 728	>20min/ 200 °C
4) 80° C odporność na pękanie	ISO 1167	5,5MPa/>165h
5) Test na zgniatanie. Kształtki elektrooporowe	ISO13954 ISO13955	Zgodnie ze specyfikacją
6) Wymiary	EN 1555 EN 12201	Zgodnie ze specyfikacją
7) Oporność	-----	Zgodnie ze specyfikacją
8) Wygląd/znakowanie	EN 1555 EN 12201	-----

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przemysław Biłek

Koordynator ds. Jakości
FOX FITTINGS Sp. z o.o. Sp.k.

Wilamowice 30.04.2018

.....
miejscowość i data

.....
imię i nazwisko