KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: 1/m

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

   Kurek kulowy w/w (uchwyt rączka), Typ: 8021

   średnice DN 10 ÷ 100, max ciśnienie pracy 30 bar, zakres temperatur od -20 do 180°C

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

   Kurek kulowy w/w (uchwyt rączka)

   Oznaczenie typu w kodzie produktu: 8021

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   W instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej, w instalacjach ogrzewania wodnego oraz w instalacjach solarnych z roztworem glikolu w wodzie

   Medium: woda, glikol

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

   FABRYKA ARMATURY IDMAR MANAGEMENT

   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

   Krosno, ul. Główna 9A, 62-050 Mosina

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

   Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

   7a. Polska Norma wyrobu:

   Nie dotyczy

   7b. Krajowa ocena techniczna:

   Aprobata Techniczna AT-15-7992/2014 „Kurki kulowe IDMAR"

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny	Zgodne z PN-EN 13828:2005, pkt 3.2.2	
Wymiary	Zgodne z PN-EN 13828:2005, pkt 3.2.3	
Działanie	Zgodne z PN-EN 13828:2005, pkt 3.2.4	
Moment obrotowy	Zgodne z PN-EN 13828:2005, pkt 3.2.5	
Odporność na skręcanie	Zgodne z PN-EN 13828:2005, pkt 3.2.6	
Odporność na zginanie	Zgodne z PN-EN 13828:2005, pkt 3.2.7	
Wytrzymałość ograniczników	Brak odkształceń, pęknięć i innych uszkodzeń	
Szczelność	Brak przecieków podczas badania i po badaniu	
Trwałość	Zgodne z PN-EN 13828:2005, pkt 3.2.8	
Wytrzymałość hydrauliczna	Brak odkształceń, pęknięć lub rozerwania kurka	
Uszczelnienie kątowe	Odległość kątowa między otworem kuli a otworem wlotowym i wylotowym korpusu – zgodna z wymaganiami	

Wytrzymałość hydrauliczna i szczelność w temperaturze 180°C	Brak przecieków, odkształceń i uszkodzeń kurka podczas badania i po badaniu	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:
Michał Van Roy
w Krośnie, dnia 5 grudnia 2017.

Pełnomocnik
ds. Zapewnienia Jakości
Van Roy
mgr inż. Michał Van Roy